


Tela Interativa TA-65 com OPS

L9 Premium

TA-65 / OPS



Resolução
UHD



4GB RAM
32GB ROM



45 pontos
de toque




Android 14



Zero bonding



Compartilhamento
de Tela



Type-C



8 array



Divisão
de Tela



Controle
Remoto

Tela

Tamanho	65"
Tipo	D-LED
Proporção da tela	16:9
Tamanho de exibição da tela	1427,5 x 802,5 mm
Resolução	3840 x 2160 (4k)
Cores	10bit/1,07B
Taxa atualização	60Hz
Brilho	≥400cd/m ²
Contraste	Típico 4000:1 / Dinâmico 50000:1
Tempo de resposta	6ms
Ângulo de visão	178° / 178°
Proteção de tela	Vidro de 4mm totalmente temperado à prova de explosão
Vida útil luz de fundo	50000 horas
Anti-reflexo	Sim
Alto falantes	2x 15W
Subwoofer (opcional)	1x 10W

Sistema Android

CPU	Octa-core 8*A55 (6780)
Versão Android	Android 14
RAM	4 GB (expansível até 16GB)
ROM	32GB (expansível até 256GB)
Temperatura de operação	0°C-40°C

Sistema OPS

CPU	11 th Intel® Core™ i5 Core 11400H (12 th Intel® Core™ i5 / 11 th Intel® Core™ i7 / 14 th Intel® Core™ i7 opcional)
RAM	DDR4 2400MHz / Memória 8GB (Expansível até 32GB)
Armazenamento	SSD 128GB 1*NGFF-M.2 PCIE Support NVME and SATA (expansível até 512GB); 1*MSATA Auto-Adaptive
SO Suportados	Windows 8/10/11, Linux
Rede	LAN: 10/100/1000M / Wireless: Suporta WIFI & Bluetooth
Placa de vídeo	1050 Ti 4G (opcional)

Interatividade

Tecnologia de toque	IR
Pontos de toque	Android: 20 pontos / Windows: 45 pontos
Precisão de posicionamento	1mm
Drive Mode	Drive Mode
Método de escrita	Dedos, canetas sensíveis ao toque ou outros objetos não transparentes com diâmetro não inferior a 5 mm
Apagar com a palma da mão	Sim
Porta de comunicação	USB 2.0
Tempo de reação (toque único)	< 6ms
Resolução de toque	32768 x 32768
Quantidade de toques	Tempo ilimitado em teoria
Velocidade de transferência	12Mb/s
Compatibilidade	Windows, Android, Mac OS, Linux

Conectividade

Porta traseira

HDMI out	x1
HDMI in	x2
VGA in	x1
Audio	x1
COAX(SPDIF)	x1
Phone de ouvido	x1
Mic	x2
TF card	x1
USB 3.0	x6
USB 2.0	x2
RS232	x1
Touch out	x1
LAN	x2
WIFI	Wifi 6, suporta 100Mbps
Display Port	x1
Type-C	x1

Porta Frontal

HDMI IN	x1
USB Touch	x1
USB-A 3.0	x3
Type-C	x1

Dimensões

Dimensão total (mm, LxAxP)	1483,2 x 890,46 x 87,75 mm
Peso líquido	38,9 kg
Peso bruto	47,9 kg
Dimensão embalagem (mm, LxAxP)	1600 x 1001,5 x 205 mm
VESA	500x400

Fonte de Alimentação

Consumo	≤190W
Standby	≤1W
Tensão	AC100-240V~50/60Hz

Acessórios

Cabo de energia	x1
Controle remoto	x1
Suporte de parede	x1
HDMI & Touch USB cable	x1
Caneta para quadro branco	x2

Câmera embutida e Microfone (opcional)

Microfones	8 microfones integrados
Distância	10m
Taxa de amostragem	Frequência de amostragem 48K Hz; Número de amostragem 24 bits
Características	Full duplex, cancelamento de eco, supressão de ruído
Resolução câmera	3840 x 2160 (4K)
Câmera	48 Megapixels, topo x 1
Ângulo da Câmera	120°

Caneta Laser (opcional)

Mouse digital	Sim
Ponto de laser	Sim
Virar página	Sim
Destaque	Sim
Marcador	Sim

Certificações

ISO 9001	Sim
Anatel	Sim
FCC	Sim
CCC	Sim
RoHS	Sim
CE	Sim
Bacteriológico	Sim
Energy Star	Sim
Filtro de Tela Azul	Opcional

